



PRODUZIONE NASTRI ADESIVI

ufficio & produzione:  
VIA LORICA SNC - 88811 CIRO' MARINA (KR) ITALIA  
P.I. 02103670796  
IBAN: IT61H0101042530100000003092

**Tel. 347 – 3644362**  
Fax 0962 –4030882

Web Produzione: [www.imballaggiadesivi.com](http://www.imballaggiadesivi.com)  
E-commerce [www.nastriadesivi.eu](http://www.nastriadesivi.eu)  
E-mail :[info@imballaggiadesivi.com](mailto:info@imballaggiadesivi.com)

## SCHEDA TECNICA Art. 248

### Caratteristiche principali:

Nastro adesivo in BOPP stampa su dorso

Adesivo acrilico

Svolgimento silenzioso (no noise)

Ottimo tack iniziale

Nastro "Ecologico " privo di solventi nocivi

### Dati tecnici:

Spessore supporto: 35 my  $\pm 3\%$

Spessore totale: 65 my  $\pm 6\%$

Adesività su acciaio:  $\geq 280$  g/cm

Carico di rottura:  $\geq 5,6$  Kg/cm

Allungamento longitudinale:  $\leq 165\%$

### Applicazioni Consigliate:

Indicato per la chiusura di imballi di ogni genere

I valori indicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati potranno essere variati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici. :

### Stoccaggio:

Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18° C.

